


APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)

名 称 (T I T L E)	A	B	C	D
AA01A-P010VA1	2.0	5.1	3.24	2.0
AA01A-P030VA1	7.0	10.1	8.24	2.0
AA01A-P040VA1	9.5	12.6	10.74	4.0
AA01A-P060VA1	14.5	17.6	15.74	4.0

△注1.キャビティ番号を表示する。但し、表示場所は、芯数により異なる。

3	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック		UL94V-0 COLOR:BLACK 色相：黒
2	HOLD DOWN ホルルドダウン	2	COPPER ALLOY 銅合金	TIN PLATING Snめっき	
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD PLATING Auめっき	CONTACT AREA:0.1μm MIN. 接触部：0.1μm以上
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1696		第1版(ORIGINAL DATE). 26.Apr.2002		尺度(SCALE) シーティング(SI-SEATING) 10:1 AA01A	JAE CONNECTOR.COM 日本航空電子工業株式会社
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE) AA01A -P***VA1 (PLUG)	Reference Only JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK.	T.ISHIKAWA		 SJ036738
. ±0.8	X° ±	査閲 APPD.	T.TAKAHASHI		
.X ±0.4	X°X'±	承認 APPD.	O.HASHIGUCHI		
.XX ±0.1					
.XXX ±				重量(WEIGHT)	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[AA01A-P060VA1-R3000](#) [AA01A-P030VA1-R3000](#) [AA01A-P010VA1-R3000](#)