

Präzisionsbuchsenleisten in SMD-Technik

Für □ 0,5 mm und Ø bis 0,56 mm

Art. Nr.			
BLY 5 SMD ...			
bitte angeben:	... Polzahl einreihig 4-20		... Verpackungsform (Option) B SM = Bestückungshilfe und Stangenmagazin
Art. Nr.			
BLY 6 SMD ...			
bitte angeben:	... Polzahl einreihig 2-20		
Art. Nr.			
BLY 8 SMD ...			
bitte angeben:	... Polzahl zweireihig 4-40		... Verpackungsform (Option) B SM = Bestückungshilfe und Stangenmagazin

Kontakthülse: verzinkt
Kontaktfeder: vergoldet

Keine Kapillarwirkung beim Löten durch geschützten Innenkontakt.

Zur automatischen Bestückung

Bestückungshilfe "B" und Stangenmagazin "SM"

- Positionierung der Bestückungshilfe mittig

	BLY 5 SMD ... B SM	BLY 8 SMD ... B SM
Art. Nr.		
... B SM		

Federleiste Raster 2,00 mm
 Technische Daten
 Buchsenleisten 2,00 Löt
 Buchsenleisten 2,54 SMD

→ H 10
 → G 72 - 76
 → G 54
 → G 41 - 44

Stiftleisten 2,00 SMD
 Buchsenleisten 2,00 SMD
 Stiftleisten 2,00 Löt

→ G 55 - 56
 → G 58
 → G 51 - 53

G 58

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N