



△ COLOUR OF SOCKET HOUSING ACC. TO CODING.  
COLOUR OF SEALING ORANGE.  
Farbe des Buchsengehäuses gemäß der Kodierung.  
Farbe der Dichtung orange.

| CODING / Kodierung                   |      |                          |      |                          |      |                          |      |                               |                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                |                                                            |
|--------------------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| ACC. TO / nach DIN 72585 / ISO 15770 |      |                          |      |                          |      |                          |      |                               |                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                |                                                            |
| 4 BLUE<br>blau                       |      | 3 GREEN<br>grün          |      | 2 GREY<br>grau           |      | 1 BLACK<br>schwarz       |      |                               |                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                |                                                            |
| -                                    | -    | -                        | -    | 2-90896-B                | B    | 1-90896-3                | B    | 2                             | 1-2<br>(POS.)                                                                              | 3 1 PA66-GF30 BLACK<br>schwarz<br>2 1 PA66-ET-GF25 YELLOW<br>gelb<br>1 1 PBT-GF30 SILICONE BLACK<br>schwarz<br>3 1 PA66-GF30 BLACK<br>schwarz | COUPLING RING<br>Kupplerring<br>SEKOND LOCKING DEVICE<br>Zweite Verriegelungseinrichtung<br>2POS. SOCKET HSG. W.- SEALING<br>2st. Buchsen- u. Dichtung |                |                                                            |
| -                                    | -    | -                        | -    | -                        | -    | 1-90896-2                | B    | 3                             | 1-3<br>(POS.)                                                                              | 2 1 PA66-ET-GF25 YELLOW<br>gelb<br>1 1 PBT-GF30 SILICONE BLACK<br>schwarz<br>3 1 PA66-GF30 BLACK<br>schwarz                                   | COUPLING RING<br>Kupplerring<br>SEKOND LOCKING DEVICE<br>Zweite Verriegelungseinrichtung<br>3POS. SOCKET HSG. W.- SEALING<br>3st. Buchsen- u. Dichtung |                |                                                            |
| -                                    | -    | -                        | -    | -                        | -    | 1-90896-1                | B    | 4                             | 1-4<br>(POS.)                                                                              | 2 1 PA66-ET-GF25 YELLOW<br>gelb<br>1 1 PBT-GF30 SILICONE BLACK<br>schwarz                                                                     | COUPLING RING<br>Kupplerring<br>SEKOND LOCKING DEVICE<br>Zweite Verriegelungseinrichtung<br>4POS. SOCKET HSG. W.- SEALING<br>4st. Buchsen- u. Dichtung |                |                                                            |
| ORDER-NO.<br>Bestell-Nr.             | REV. | ORDER-NO.<br>Bestell-Nr. | REV. | ORDER-NO.<br>Bestell-Nr. | REV. | ORDER-NO.<br>Bestell-Nr. | REV. | NO. OF<br>POSITIONS<br>Plätze | USABLE<br>CONTACT-POINTS<br>and<br>Colors<br>Verwendbare<br>Kontaktpunkte<br>und<br>Farben | POS. QTY<br>Stk                                                                                                                               | MATERIAL                                                                                                                                               | COLOR<br>Farbe | DESCRIPTION OF SINGLE PARTS<br>Bezeichnung der Einzelteile |

[illegible]