

(包1)

序号	产品名称	规格参数	数量	单位
1	※办公桌	<p>规格：1800*900*760；</p> <p>1、表面木皮采用进口0.6mm胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保E1级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合GB18580-2001标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用UV工艺底漆，PU工艺面漆，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2008标准规定。</p> <p>5、铰链、轨道、锁具、拉手采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)，所有抽屉轨道均配有静音阻尼。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合GB18583-2008标准环保要求。</p>	72	张
2	小办公桌	<p>规格：1600*800*760；</p> <p>1、表面木皮采用进口0.6mm胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保E1级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合GB18580-2001标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用UV工艺底漆，PU工艺面漆，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2008标准规定。</p> <p>5、铰链、轨道、锁具、拉手采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)，所有抽屉轨道均配有静音阻尼。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合GB18583-2008标准环保要求。</p>	200	张
3	会议桌(大)	<p>规格：(8000-12000)*2400*760；</p> <p>1、表面木皮采用进口0.6mm胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保E1级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合GB18580-2001标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用UV工艺底漆，PU工艺面漆，硬度达到H级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合GB/T 3324-2008标准规定。</p>	7	张

		5、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。		
4	会议桌（小）	<p>规格：(4000-7000)*1800*760；</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>5、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	10	张
5	※卡座	<p>规格：1500*1500*1200</p> <p>1、框架厚度 50mm，内部中空，不得填充木料等不环保材料，内设有过线孔，保证强弱电分离，线路容量大，搭配插座孔位，不露明线，方便用电，收边及封盖采用铝合金，表面经碱蚀阳极氧化处理。</p> <p>2、面材为三胺板，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久，应有各种木色可供选择，内材采用达到国际环保 E1 级密度纤维板，经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准，甲醛释放量等各项技术指标均达到国标，符合国际 E1 级环保标准；玻璃部分采用不低于 4mm 喷砂钢化玻璃或钢化超白玻。</p> <p>3、桌板厚度≥25mm，采用达到国际环保 E1 级密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求；表面贴进口耐火板，防划伤、防腐蚀、阻燃效果好；封边为厚度≥2mm 同色 PVC 封边。</p> <p>4、屏风下方配有 ABS 工程塑料材质的高度调整脚，可吸收地面 2CM 不平。</p> <p>5、员工每人位含一钢制活动三抽柜，含文具盒和文件分隔板；含钢制主机架、工程塑胶键盘托；所有柜子采用 0.8mm 一级冷轧钢板，十道防锈前处理，静电喷涂工艺，漆面厚度 20um，硬度达到 H 级，保证长期使用不变形。</p>	468	套
6	书柜	<p>规格：2700*400*2000；</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p>	72	套

		<p>5、铰链、轨道、锁具、拉手采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)，所有抽屉轨道均配有静音阻尼。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>		
7	※办公椅	<p>规格：640*680*1140-1240</p> <p>1、整椅采用高密度泡棉，泡棉密度大于等于 45kg/m³，高回弹性，使用寿命长不易变形。</p> <p>2、椅面布料采用环保布，不含重金属，表面经防污防尘处理，易清洁；椅背采用进口网布，无延展性，可有效承托腰部支撑。</p> <p>3、采用优质钢制椅爪，表面镀铬处理，内有补强，经久耐用。</p> <p>4、一次成型尼龙椅轮，内有补强，经久耐用。</p> <p>5、进口气压棒，行程 80-120mm，可承受 250kg 压力，升降 30 万次无损。</p> <p>6、机构部分采用优质同步倾仰机构。</p> <p>7、扶手采用可升降扶手，满足不同的工作状态。</p> <p>8、带头枕设计，便于颈部支撑。</p> <p>9、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	1295	把
8	茶几	<p>规格：长茶几：1200*600*450； 方茶几：600*600*450</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>4、铰链、轨道、锁具、拉手采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)，所有抽屉轨道均配有静音阻尼。</p> <p>5、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	85	套
9	档案柜	<p>规格：900*390*1850</p> <p>采用 0.8mm 一级冷轧钢板，补强部分采用 1.0-1.2mm 一级冷轧钢板，保证不变形，十道防锈前处理，静电喷涂工艺，漆膜厚度≥20um，硬度达到 H 级。</p>	260	组
10	衣柜	<p>规格：900*500*1850</p> <p>采用 0.8mm 一级冷轧钢板，补强部分采用 1.0-1.2mm 一级冷轧钢板，保证不变形，十道防锈前处理，静电喷涂工艺，漆膜厚度≥20um，硬度达到 H 级。</p>	635	组
11	※沙发	<p>规格：1+1+3</p> <p>1、主体框架使用优质橡木，木材经过特殊的干燥处理，含水率小于 12%，以便维持水分平衡，防止变形；背、扶手外钉夹板成型；打底采用橡皮带补强。</p> <p>2、面料采用进口牛皮。</p>	80	组

		<p>3、泡棉采用高密度泡棉，上附高密度丝棉，质感细腻，泡棉不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>4、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>		
12	高低床	<p>规格：2000*900*1850</p> <p>1、高低铁床，带护栏及上床梯。</p> <p>2、材质:床体部分采用 25*50mm 方钢，扶梯、床档、床撑采用 25*25mm 方钢，床铺板采用 18mm 厚实木板，方钢管壁厚 1.8mm。</p> <p>3、工艺:方钢采用防锈处理，进行静电喷涂。</p>	40	套
13	填表台	<p>规格：1600*800*1100</p> <p>1、桌板采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求；表面贴进口耐火板，2mm 厚 PVC 封边条封边，防划伤、防腐蚀、阻燃效果好。</p> <p>2、桌脚底部配有 ABS 工程塑料材质的高度调整脚，可吸收地面 2CM 不平。</p> <p>3、内设走线区域，线路容量大，配以面板插座孔，保证不露明线，方便用电。</p> <p>4、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	20	张
14	底图柜	<p>0 号 W1300*D980*H550*3 节</p> <p>采用 0.8mm 一级冷轧钢板，补强部分采用 1.0-1.2mm 一级冷轧钢板，保证不变形，十道防锈前处理，静电喷涂工艺，漆膜厚度 ≥ 20um，硬度达到 H 级。</p>	30	组
15	热水器	<p>热水器参数：</p> <p>1、步进式设计、逐层进水、逐步加热；定时开机、关机、微电脑控制，可设置出水温度。</p> <p>2、容量 48L 以上，一开水一直饮两个水龙头，接开水流量 4.3-5L/分钟，LED 显示屏。</p> <p>3、彩金刚设计，面板拉丝处理，时尚美观。</p> <p>4、煮开后，蒸汽热能回收，有效省电。</p> <p>5、全聚氨脂（发泡）保温，与普通开水器相比，可以减少热能损失；箱体不烫手，有效杜绝普通开水器外壳烫手现象。</p> <p>6、国内知名品牌如 A.O. 史密斯、3M、美的等等或优于此品牌。</p>	10	个
16	衣帽架	<p>规格：常规</p> <p>1、基材采用优质橡木。</p> <p>2、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>3、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	147	个
17	脸盆架	<p>规格：常规</p> <p>1、基材采用优质橡木。</p> <p>2、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用</p>	147	个

		UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 3、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。		
18	自助电脑桌	规格：1400*700*760； 1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。 2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。 3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形， 4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 5、铰链、轨道、锁具、拉手采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等等或优于此品牌)，所有抽屉轨道均配有静音阻尼。 6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。	35	张
19	课桌（椅）	桌子规格：1200*400*760 1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。 2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。 3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形， 4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡。漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 5、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。 椅子规格：480*520*860 1、整椅采用高密度泡棉，泡棉密度大于等于 45kg/m ³ ，高回弹性，使用寿命长不易变形。 2、面料采用耐磨进口牛皮。 3、脚架、扶手采用实木，油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆。 4、与会议桌款式设计搭配统一。 5、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。	40	套

20	阅览桌(椅)	<p>桌子规格：2400*1200*760</p> <p>1、桌板采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求；表面贴进口耐火板，2mm 厚 PVC 封边条封边，防划伤、防腐蚀、阻燃效果好。</p> <p>2、钢制金属桌架，桌下四根钢梁，桌架采用一级冷轧钢板，保证不变形，十道防锈前处理；静电喷涂工艺，漆面厚度$\geq 20\mu\text{m}$，硬度达到 H 级。</p> <p>3、钢制烤漆脚架，采用一级冷轧钢板，静电喷涂工艺，漆膜喷涂均匀，附着力强。</p> <p>4、桌脚底部配有 ABS 工程塑料材质的高度调整脚，可吸收地面 2CM 不平。</p> <p>5、内设走线区域，线路容量大，配以面板插座孔，保证不露明线，方便用电。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p> <p>椅子规格：615*610*900</p> <p>1、整椅采用高密度泡棉，使用寿命长不易变形。</p> <p>2、布料采用环保布，不含重金属，表面经防污防尘处理，易清洁。</p> <p>3、椅脚采用钢制镀铬金属脚。</p>	2	套
21	沙发、阅读桌(书吧)	<p>沙发规格：常规</p> <p>1、主体框架使用优质橡木，木材经过特殊的干燥处理，含水率小于 12%，以便维持水分平衡，防止变形；背、扶手外钉夹板成型；打底采用橡皮带补强。</p> <p>2、面料采用进口牛皮。</p> <p>3、泡棉采用高密度泡棉，上附高密度丝棉，质感细腻，泡棉不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>4、表面贴 0.6mm 进口胡桃木皮，油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺。</p> <p>5、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p> <p>阅读桌规格：1800*800*660；</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率$\leq 10\%$，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>5、铰链、轨道、锁具、拉手采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等等或优于此品牌)，所有抽屉轨道均配有静音阻尼。</p>	1	套

		6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。		
22	报箱	规格：W900*D350*H1850 采用 0.8mm 一级冷轧钢板，补强部分采用 1.0-1.2mm 一级冷轧钢板，保证不变形，十道防锈前处理，静电喷涂工艺，漆膜厚度≥20um，硬度达到 H 级。	5	组
23	阅览书架	规格：W900*D450*H2000 采用一级冷轧钢板，立柱 1.5mm、层板 1.0mm、挂板 1.0、侧板 1.0，保证不变形，十道防锈前处理，静电喷涂工艺，漆膜厚度≥20um，硬度达到 H 级。	2	组
24	电视(值班室 2, 领导 6)	52 寸、创维、TCL、海尔	8	台
25	茶水柜	规格：800*400*800； 1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。 2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。 3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形， 4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 5、铰链、轨道、锁具、拉手采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)，所有抽屉轨道均配有静音阻尼。 6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。	120	个
26	饮水机	规格：340*340*950mm 立式，冷热型，国内知名品牌。常规双封闭门设计，隔离效果更佳 大容量储物柜，生活更省心 纳米级抗菌母粒，食品级卫生材料 多重防干烧保护，缺水更放心	120	个
27	电话	飞利浦、步步高、TCL	500	台

(包2)

序号	产品名称	规格、参数	数量	单位
1	※电子评标桌	规格：1200*600*760 1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。 2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。 3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形， 4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 5、采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)。 6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。	182	张
2	※配套电子评标椅	规格：610*620*965 1、整椅采用高密度泡棉，泡棉密度大于等于 45kg/m ³ ，高回弹性，使用寿命长不易变形； 2、椅面布料采用进口牛皮，表面经防污防尘处理，易清洁； 3、采用优质钢制弓形脚架，表面镀铬处理，内有补强，经久耐用； 4、采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。	182	把
3	组合条形桌	规格：1600*450*760 1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。 2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。 3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形， 4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 5、采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)。 6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。	386	张
4	配套椅子	规格：595*610*960 1、整椅采用高密度泡棉，泡棉密度大于等于 45kg/m ³ ，高回弹性，使用寿命长不易变形； 2、椅面布料采用进口牛皮，表面经防污防尘处理，易清洁； 3、采用优质钢制弓形脚架，表面镀铬处理，内有补强，经久耐用；	688	把

		4、采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。		
5	圆形会议桌	<p>规格：直径 4000*760</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>5、采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	3	张
6	配套椅子	<p>规格：680*720*996</p> <p>1、主体框架使用优质橡木，木材经过特殊的干燥处理，含水率小于 12%，以便维持水分平衡，防止变形；背、扶手外钉夹板成型；打底采用橡皮带补强。</p> <p>2、面料采用进口牛皮。</p> <p>3、泡棉采用高密度泡棉，上附高密度丝棉，质感细腻，泡棉不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>4、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	36	把
7	矩形会议桌	<p>规格：3200*1400*760</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>5、采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	4	张

8	矩形会议桌	<p>规格：4000*1600*760</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>5、采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	7	张
9	矩形会议桌	<p>规格：6000*2000*760</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>5、采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	2	张
10	矩形会议桌	<p>规格：800*2400*760</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>5、采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	2	张

11	配套椅子	<p>规格：670*710*992</p> <p>1、主体框架使用优质橡木，木材经过特殊的干燥处理，含水率小于12%，以便维持水分平衡，防止变形；背、扶手外钉夹板成型；打底采用橡皮带补强。</p> <p>2、面料采用进口牛皮。</p> <p>3、泡棉采用高密度泡棉，上附高密度丝棉，质感细腻，泡棉不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>4、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	188	把
12	床、床垫	<p>床规格：1200*2000*400</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>5、采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p> <p>床垫规格：1200*2000*60</p> <p>1、天然山棕床垫。</p>	24	张
13	床头柜	<p>规格：常规</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>5、采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	24	个
14	电视机	55 寸小米、乐视	12	台
15	电热水壶	苏泊尔、美的	12	个
16	电热水器	80 升史密斯、海尔	6	个
17	床上用品	博洋，富安娜 罗莱	24	套
18	枕头、枕套	博洋，富安娜 罗莱	24	个

19	话机	步步高，飞利浦	65	部
20	翻板椅	<p>规格：530*550*880</p> <p>1、椅脚采用钢制脚架，保证不变形,十道防锈前处理，静电喷涂工艺。</p> <p>2、靠背采用环保网布面料，质感细腻，触感好，耐磨，阻燃，耐污，色牢度高。</p> <p>3、坐垫采用高密度泡棉，高回弹性，使用寿命长不易变形，上附丝绵，触感柔软舒适。</p> <p>4、环保布椅面，质感细腻，触感好，耐磨，阻燃，耐污，色牢度高。</p> <p>5、高级工程塑胶写字板。</p>	432	把
21	演讲台	<p>规格：常规</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>5、采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	10	个
22	员工工位办公桌	<p>规格：1800*1500*1150</p> <p>1、框架厚度 50mm，内部中空，不得填充木料等不环保材料，内设有过线孔，保证强弱电分离，线路容量大，搭配插座孔位，不露明线，方便用电，收边及封盖采用铝合金，表面经碱蚀阳极氧化处理。</p> <p>2、面材为三胺板，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久，应有各种木色可供选择，内材采用达到国际环保 E1 级密度纤维板，经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准，甲醛释放量等各项技术指标均达到国标，符合国际 E1 级环保标准；玻璃部分采用不低于 4mm 喷砂钢化玻璃或钢化超白玻。</p> <p>3、桌板厚度≥25mm,采用达到国际环保 E1 级密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求；表面贴进口耐火板，防划伤、防腐蚀、阻燃效果好；封边为厚度≥2mm 同色 PVC 封边。</p> <p>4、屏风下方配有 ABS 工程塑料材质的高度调整脚，可吸收地面 2CM 不平。</p> <p>5、员工每人位含一钢制活动三抽柜，含文具盒和文件分隔板；含钢制主机架、工程塑胶键盘托；所有柜子采用 0.8mm 一级</p>	12	个

		冷轧钢板，十道防锈前处理，静电喷涂工艺，漆面厚度 20um，硬度达到 H 级，保证长期使用不变形。		
23	两位一组条形椅	规格：1230*680*790 1、椅面：采用 1.35mm 冷轧钢板，除油除锈静电喷粉处理。 2、扶手 1.2mm，脚 1.0mm 冷轧钢板冷压成型，表面抛光电镀铬。 3、椅面装饰边条：采用 1.0mm 异型冷管冷压成型，表面抛光电镀铬。 4、底部横梁：40*80*1.5mm 热轧方管，除油除锈后静电喷粉处理。	6	组
24	剧院椅	规格：690*580*1010 1、椅脚采用 0.8mm 一级冷轧钢板，补强部分采用 1.0-1.2mm 一级冷轧钢板，保证不变形，十道防锈前处理，静电喷涂工艺。 2、主体框架使用优质木料，木材经过特殊的干燥处理，以便维持水分平衡，防止变形。 3、靠背与坐垫采用高密度泡棉，高回弹性，使用寿命长不易变形，上附丝绵，触感柔软舒适。 4、环保布椅面，质感细腻，触感好，耐磨，阻燃，耐污，色牢度高。 5、扶手贴进口木皮，内含写字板机构。 6、坐垫弹簧加阻尼自动回复机构，无噪音。	200	把
25	主席桌	规格：1600*600*760 1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。 2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。 3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形， 4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。 5、采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)。 6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。	10	张
26	主席椅	规格：670*710*992 1、主体框架使用优质橡木，木材经过特殊的干燥处理，含水率小于 12%，以便维持水分平衡，防止变形；背、扶手外钉夹板成型；打底采用橡皮带补强。 2、面料采用进口韩皮。 3、泡棉采用高密度泡棉，上附高密度丝绵，质感细腻，泡棉不含氟氨碳化物等有害物质。 4、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。	20	把

27	大厅等候椅	<p>规格：1830*680*790</p> <p>1、椅面：采用 1.35mm 冷轧钢板，除油除锈静电喷粉处理。</p> <p>2、扶手 1.2mm，脚 1.0mm 冷轧钢板冷压成型，表面抛光电镀铬。</p> <p>3、椅面装饰边条：采用 1.0mm 异型冷管冷压成型，表面抛光电镀铬。</p> <p>4、底部横梁：40*80*1.5mm 热轧方管，除油除锈后静电喷粉处理。</p>	300	件
----	-------	--	-----	---

(包3)

序号	产品名称	规格参数	数量	单位
1	办公卡座	<p>规格：1575*1875*1200</p> <p>1、框架厚度 50mm，内部中空，不得填充木料等不环保材料，内设有过线孔，保证强弱电分离，线路容量大，搭配插座孔位，不露明线，方便用电，收边及封盖采用铝合金，表面经碱蚀阳极氧化处理。</p> <p>2、面材为三胺板，防火、耐磨、防污、硬度高，表面哑光效果持久，应有各种木色可供选择，内材采用达到国际环保 E1 级密度纤维板，经防虫、防腐等化学处理，强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准，甲醛释放量等各项技术指标均达到国标，符合国际 E1 级环保标准；玻璃部分采用不低于 4mm 喷砂钢化玻璃或钢化超白玻。</p> <p>3、桌板厚度≥25mm，采用达到国际环保 E1 级密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求；表面贴进口耐火板，防划伤、防腐蚀、阻燃效果好；封边为厚度≥2mm 同色 PVC 封边。</p> <p>4、屏风下方配有 ABS 工程塑料材质的高度调整脚，可吸收地面 2CM 不平。</p> <p>5、含活动柜、主机架、工程塑胶键盘托；所有采用三胺板。</p>	113	套
2	办公桌	<p>规格：2000*1000*760；</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>5、铰链、轨道、锁具、拉手采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等等或优于此品牌)，所有抽屉轨道均配有静音阻尼。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	4	套
3	小办公室沙发	<p>规格：210*900*860</p> <p>1、主体框架使用优质橡木，木材经过特殊的干燥处理，含水率小于 12%，以便维持水分平衡，防止变形；背、扶手外钉夹板成型；打底采用橡皮带补强。</p> <p>2、面料采用韩皮面料。</p> <p>3、泡棉采用高密度泡棉，上附高密度丝棉，质感细腻，泡棉不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>4、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	4	套

4	大办公室沙发	<p>规格：2000*800*860</p> <p>1、主体框架使用优质橡木，木材经过特殊的干燥处理，含水率小于12%，以便维持水分平衡，防止变形；背、扶手外钉夹板成型；打底采用橡皮带补强。</p> <p>2、面料采用韩皮面料。</p> <p>3、泡棉采用高密度泡棉，上附高密度丝棉，质感细腻，泡棉不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>4、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	7	套
5	小办公室文件柜	<p>规格：900*450*2000</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、实木：优质木材封边处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率≤10%，防虫，防变形，</p> <p>4、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>5、铰链、轨道、锁具、拉手采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)，所有抽屉轨道均配有静音阻尼。</p> <p>6、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	8	个
6	大办公室文件柜	<p>规格：810*600*1850；</p> <p>1、采用 0.7mm 一级冷轧钢板，补强部分采用 1.0 一级冷轧钢板，保证不变形，十道防锈前处理，静电喷涂工艺，漆膜厚度≥20um，硬度达到 H 级。</p>	113	个
7	备品备件室文件柜	<p>规格：800*400*1850；</p> <p>1、采用 0.7mm 一级冷轧钢板，补强部分采用 1.0 一级冷轧钢板，保证不变形，十道防锈前处理，静电喷涂工艺，漆膜厚度≥20um，硬度达到 H 级。</p>	64	个
8	会议桌及座椅	<p>会议桌规格：3000*1500*760</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>4、铰链、轨道、锁具、拉手采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)，所有抽屉轨道均配有静音阻尼。</p> <p>5、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	2	套

		<p>椅子规格：常规（含 8 把椅子）</p> <p>1、主体框架使用优质橡木，木材经过特殊的干燥处理，含水率小于 12%，以便维持水分平衡，防止变形；背、扶手外钉夹板成型；打底采用橡皮带补强。</p> <p>2、面料采用进口韩皮。</p> <p>3、泡棉采用高密度泡棉，上附高密度丝棉，质感细腻，泡棉不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>4、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>		
9	会议桌及座椅	<p>会议桌规格：4000*1500*760</p> <p>1、表面木皮采用进口 0.6mm 胡桃木皮。</p> <p>2、基材采用达到国际环保 E1 级的中密度纤维板，游离甲醛的释放量符合 GB18580-2001 标准要求。</p> <p>3、油漆采用“易涂宝”、“华润”、“大宝”或同级别品牌油漆，油漆工艺采用五层底漆三层面漆的“五底三面”工艺，采用 UV 工艺底漆，PU 工艺面漆，硬度达到 H 级，耐香烟灼烧试验后不得有黑斑、裂纹、鼓泡，漆膜其他理化性能符合 GB/T 3324-2008 标准规定。</p> <p>4、铰链、轨道、锁具、拉手采用进口优质五金配件(海蒂诗、百隆、海福乐等同等或优于此品牌)，所有抽屉轨道均配有静音阻尼。</p> <p>5、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p> <p>椅子规格：常规（含 10 把椅子）</p> <p>1、主体框架使用优质橡木，木材经过特殊的干燥处理，含水率小于 12%，以便维持水分平衡，防止变形；背、扶手外钉夹板成型；打底采用橡皮带补强。</p> <p>2、面料采用进口韩皮。</p> <p>3、泡棉采用高密度泡棉，上附高密度丝棉，质感细腻，泡棉不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>4、胶水采用环保胶水，符合 GB18583-2008 标准环保要求。</p>	1	套